



Pantalla de 32" con matriz IPS, resolución WQHD y soporte ajustable en altura

El ProLite XB3270QS-B5 es una pantalla de 31.5" con panel IPS y resolución WQHD (2560x1440), que ofrece un excelente rendimiento del color con amplios ángulos de visión e imágenes notablemente más nítidas, lo que resulta ideal para soluciones de productividad y aplicaciones financieras y de oficina exigentes. El soporte ajustable en altura de 150 mm le permite ajustar la posición de la pantalla a sus preferencias, y el panel equipado con las funciones Flicker Free y reductor de la luz azul reduce la fatiga ocular.



WQHD

Tu pantalla con la verdadera resolución WQHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1200:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 90kHz
Área de visualización h x v	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Subir/ Volumen, Bajar/ Eco, Entrada / Salir
Los controles de usuario	imagen (relación de aspecto, brillo, contraste, sintonizador negro, nitidez, overdrive, ACR, Eco, tecnología X-Res), color (cálido, normal, frío, personalización de color, color i-Style, reductor de luz azul), selección de entrada, audio (volumen, silencio, entrada de audio), idioma, OSD (posición H., posición V., fondo, pantalla apagada), menú de configuración (rango HDMI RGB, logotipo, LED, apagado automático, recuperación de memoria, información)
Altavoces	2 x 3W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 3° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	35W typical, Modo en espera 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	726 x 446 (596) x 245.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	810 x 176 x 510mm
Peso (sin caja)	8.6kg
Peso (con caja)	11.6kg
Código EAN	4948570121328



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED