



## 55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 4K UHD rezolucijom


Postavljen u tanak okvir, iiyama LE5541UHS je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 18/7 i pejzažnu orijentaciju.

4K UHD rezolucija (3840x2160) pruža izuzetne performanse boja i slike. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najlepše video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.



### 4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



### Media player

Reprodukujte svoju omiljenu muziku i pokažite svoje najlepše video snimke i fotografije direktno na ekranu sa USB flash diska ili interne memorije pomoću ugrađenog medija playera.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | Tanki okvir   |
| Dijagonala                  | 54.6", 138.8cm  |
| Panel                       | IPS, haze 1%  |
| Osnovna rezolucija          | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)  |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast           | 1200:1  |
| Vreme odziva (GTG)          | 8ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                      |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"  |
| Razmak piksela              | 0.315mm   |
| Boja okvra                  | crna, sjajna  |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)        |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)       |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1                     |
| Kontrolni ulaz          | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 |
| Audio izlaz             | RCA (L/R) x1<br>Zvučnici 2 x 10W     |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1<br>IC loop x1             |
| HDCP                    | 2.2                                  |
| USB portovi             | x1 (2.0, FW update support)          |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 18/7     |
| Protiv zadržavanja slike          | da       |
| Reprodukcija medija               | da       |
| Kućište (okvir)                   | plastika |

## 04 OPŠTE

|                     |   |
|---------------------|---|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolni tasteri   | Napajanje, Isključivanje zvuka, Ulaz, Plus, Minus, Gore, Dole, Meni   |
| Korisničke kontrole | slika (format slike, temp. boje, smanjenje šuma, dinamički kontrast, gama, osvetljenost, nivo crne boje, boja, kontrast, nijansa, oština, RGB opseg, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, bas, balans, zvučnik, audio izlaz, resetovanje), opšta podešavanja 1 (jezici menija, sat, raspored, HDMI CEC veza, HDMI režimi, podešavanje komunikacije), ekran (automatsko podešavanje, sat, faza, H. pozicija, V. pozicija, resetovanje), opšta podešavanja 2 (automatsko napajanje isključeno, stanje pripravnosti mreže, upravljanje napajanjem, automatsko otkrivanje signala, automatska reprodukcija, lokalno KB zaključavanje, RC zaključavanje, ID monitora, LED, pomeranje piksela, informacije, fabrička podešavanja) |

## 05 MEHANIČKI

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Orijentacija                          | pejzaž  |
| Dizajniran bez ventilatora            | da  |
| VESA montiranje                       | 400 x 400mm                                     |
| Opseg radne temperature               | 0°C - 40°C                                      |
| Temperatura skladištenja              | - 20°C - 60°C                                   |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

## 06 UKLJUČENI DODACI

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kablovi             | Strujni kabl, HDMI, RS-232c        |
| Upustva             | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene)            |

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                    |   |
|--------------------|---|
| Napajanje          | interna                                     |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen |

## 08 ODRŽIVOST

|  |   |
|--|---|
| Propisi  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G   |
| REACH SVHC   | iznad 0.1%: Olova                                       |

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1240.5 x 711.5 x 69mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D    | 1370 x 850 x 156mm    |
| Težina (bez kutije)           | 14.7kg                |
| Težina (sa kutijom)           | 20.4kg                |
| EAN kod                       | 4948570120956         |

