




### 21.5" PCAP 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Edge-to-Edge glass design and anti fingerprint coating

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2252MSC-W2 delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it a perfect choice for a vast array of interactive applications. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience and the integrated cable management system hides all the cables and electrical wires giving a neat and cable-free workspace. In addition, the edge-to-edge glass and ultra slim design creates an eye-catching finish. The ProLite T2252MSC-W2 is the ideal solution for interactive signage, instore retail, POS and interactive presentations.

Szintén elérhető fekete színben : [ProLite T2252MSC-B2](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Ultravékony káva
Átló	21.5", 54.5cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	225 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1000:1
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	478.6 x 260mm
Pixel magasság	0.249mm
Káva színe és felülete	fehér, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 ( 5Gbps, 5V, 900mA))

## 04 JELLEMZŐK

Extra	Anti-fingerprint coating, touch support with gloved hand (thickness +2mm)
Üveg keménysége	7H
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN
Vezérlőgombok	Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power

**Felhasználói vezérlők**

picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res), color settings (gamma, rgb range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical pos., time, background), extra (reset, dcc/ci, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)

**Convenience**

Kensington-lock™ előkészítve

**Kérfény csökkentés**

igen

**Plug&Play**

DDC2B

**06 MECHANIKUS****Hajlásszög**

90° fel; 5° le

**VESA állvány**

100 x 100mm

**07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA****Kábelek**

áramellátás, USB, HDMI

**Útmutatók**

biztonsági útmutató

**Kábel takaró**

igen

**08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS****Tápegység**

belső

**Áramellátás**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energiafogyasztás**

11W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

**Áramfogyasztás**

1.5W készenlét

**09 FENNTARTHATÓSÁG****Előírások**

CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

**Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)**

C

**REACH SVHC**

0,1% felett: Vezet

**10 MÉRETEK / SÚLY****Termék méretei Sz x H x M**

493.5 x 361.5 x 239.5mm

**Súly (doboz nélkül)**

4.5kg

**EAN kód**

4948570122059



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED