



Uronite u igru sa zakrivljenim GCB3480WQSU Red Eagle monitorom sa 180Hz frekvencijom osvežavanja

1500R zakrivljeni VA panel sa brzinom osvežavanja od 180 Hz, MPRT od 0,4 ms i rezolucijom od 3440x1440 daje vam impresivno iskustvo gledanja i garantuje vrhunski kvalitet slike. Postolje podesivo po visini osigurava da možete lako da prilagodite položaj ekrana, a intuitivna prilagodljiva podešavanja ekrana (unapred definisana ili prilagođena) zajedno sa funkcijom Black Tuner daje vam kontrolu nad tamnim scenama kako biste bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi. HDMI, DisplayPort, USB čvorište i konektor za slušalice obezbeđuju kompatibilnost sa različitim uređajima i medijskim platformama, a funkcija PBP (slika po sliku) omogućava istovremeni prikaz sadržaja sa do četiri različita ulaza signala.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



Freesync™ PREMIJUM PRO TEHNOLOGIJA

Ovaj monitor podržava reprodukciju HDR sadržaja sa pažljivim odnosom boje i osvetljenja. Niska latencija ulaza i kompenzacija brzine kadra zaustavljaju sve probleme sa kidanjem slike ili kasnjenjem na gotovo bilo kojoj frekvenciji.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	180Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	420 cd/m ²
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Horizontalna sinhronizacija	48 - 180KHz
Vidljiva površina Š x V	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
FreeSync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	HDR400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	110mm
Ugao nagiba	20° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
-----------	---------

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST**Propisi**

CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

808 x 441.5 (551.5) x 256mm

Dimenzije kutije Š x V x D

899 x 502 x 237mm

Težina (bez kutije)

7.6kg

Težina (sa kutijom)

10.6kg

EAN kod

4948570122257

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED