




AMVA Panel teknolojisine sahip üst düzey bir 24" monitör

ProLite X2483HSU-B3 - AMVA panel teknolojisine sahip 24" LED arkadan aydınlatmalı LCD Ekran, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimini garanti eder. 24 bit "Gerçek Renk" ve 3000:1 Doğal Kontrast Oranı ile Siyah Beyaz görüntüleme için harika performans sunan ProLite X2483HSU-B3'ün Fotoğraf, Tasarım ve Web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir. Düşük Güçlü LED Panel desteği ile iiyama ProLite X2483HSU-B3 ayrıca Üniversiteler, Kurumsal ve Finansal Piyasalar için mükemmel bir seçimdir.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



AMVA

AMVA teknolojisi, standart TN teknolojisinden daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	23.8", 60.5cm
Diyagonal	60.5cm
Panel	AMVA LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	3 000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Piksel aralığı	0.275mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
------------	----------------------

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	26W tipik, 0.33W stand by, 0.29W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 552.5 x 406.5 x 203mm

Kutu boyutları G x Y x D 622 x 410 x 120mm

Ağırlık (kutu hariç) 3.9kg

EAN kodu 4948570115655



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED