




## 17" projektivni kapacitivni ekran osetljiv na dodir od 10 tačaka sa premazom protiv odsjaja

Multi-touch ekran ProLite T1732MSC-B5AG 17" zasnovan je na projektivnoj kapacitivnoj tehnologiji koja zahvaljujući staklenom sloju koji pokriva ekran garantuje visoku izdržljivost, otpornost na ogrebotine i pruža savršene performanse slike. Premaz protiv odsjaja pomaže u izbegavanju refleksije i smanjuje uticaj spoljnih izvora svetlosti na reprodukciju boja, kontrast i oštrinu slike. Funkcija dodira ostaje nepromenjena čak i ako se staklo ogrebe. Čvrst i stabilan nosač sa podesivim uglovima omogućava pozicioniranje ekrana pod uglom od 90 stepeni. Tasteri za meni se nalaze sa bočne strane ekrana koji se može zaključati radi sprečavanja neovlašćenog korišćenja a sadrži i praktičnu funkciju za deaktiviranje ekrana osetljivog na dodir radi čišćenja. Osim toga dizajn stakla od ivice do ivice stvara privlačan izgled sa visokim propuštanjem svetlosti koji garantuje savršenu jasnoću slike i briljantne boje. Dostupan u crnoj i beloj boji.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Premaz protiv odsjaja

Premaz protiv odsjaja koristi se na profesionalnim ekranima kako bi se izbegli problemi sa refleksijom i spoljnim izvorima svetlosti koji utiču na reprodukciju boja, kontrast i oštrinu. Takođe čini ekran manje osetljivim na prašinu, masnoće i tragove prljavštine.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | Staklo od ivice do ivice  |
| Dijagonala                  | 17", 43cm   |
| Panel                       | TN LED, sa premozom protiv odsjaja  |
| Osnovna rezolucija          | 1280 x 1024 (1.3 megapixel)   |
| Format ekrana               | 5:4   |
| Osvetljenje                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Osvetljenje                 | 215 cd/m <sup>2</sup> sa dodirom  |
| Propusnost svetla           | 85%   |
| Statički kontrast           | 1 000:1 sa dodirom  |
| Vreme odziva (GTG)          | 5ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje               | 16.7mln   |
| Horizontalna sinhronizacija | 31,4 - 60KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"   |
| Razmak piksela              | 0.264mm   |
| Boja okvra                  | crna, mat   |

## 02 TOUCH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija           | projektivni kapacitivni   |
| Tačke dodira                | 10 (HID, samo sa podržanim OS-om)   |
| Način dodira                | olovka, prst, rukavica (latex)  |
| Interfejs dodira            | USB   |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1                    |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio izlaz             | Zvučnici 2 x 1W           |
| HDCP                    | da                        |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da                    |

## 05 OPŠTE

|                     |   |
|---------------------|---|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP  |
| Kontrolni tasteri   | Meni, PomePomeranje na gore / Osvetljenost, Pomeranje na dole / Isključi zvuk, Izaberi, Napajanje   |
| Korisničke kontrole | kontrast, osvetljenost, automatsko podešavanje, položaj H., položaj V., veličina, fino, OSD položaj H., položaj OSD položaj, vremensko ograničenje OSD-a, resetovanje, izbor unosa, jezik OSD-a, temperatura boje, jačina zvuka, utišavanje zvuka |
| Pogodnost           | Kensington-lock™ priprema   |

**06** MEHANIČKI

Ugao nagiba 90° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

**07** UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, Audio, DP

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo Drajveri (CD-ROM)

Poklopac kabla da

**08** UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1W stand by, 1W isključen

**09** ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

**10** DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 387 x 342 x 202mm

Težina (bez kutije) 5.6kg

EAN kod 4948570116065



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED