



## Беспроводной презентационный комплект корпоративного уровня, позволяющий зеркалировать изображение экрана

Разработанный для крупномасштабных инсталляций и работающий по протоколам Miracast и Airplay, ScreenBeam 960 позволяет легко подключить Ваше устройство на платформе Windows, Android или Apple к дисплею в помещении одним щелчком мыши или свайпом пальцем. Расширенный рабочий стол освобождает ваше устройство для других действий, в то же время поддерживаются интерактивные сенсорные дисплеи и беспроводные сенсорные дисплеи.

Комплектное программное обеспечение Central Management System (CMS) для удаленного управления приемниками, обеспечивает безопасность и управление корпоративного класса, необходимые ИТ-отделам.

В комплект входит: ScreenBeam 960A, монтажный кронштейн и USB-кабель питания.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите по [ссылке](#).

### 01 DEVICE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Operating system</b>   | Windows 10, Android 4.2 (и более поздние версии), macOS 10 (и более поздние версии), iOS 11 (и более поздние версии) |
| <b>LAN (RJ45)</b>         | x1   |
| <b>VGA In</b>             | x1   |
| <b>VGA Out</b>            | x1   |
| <b>HDMI Out</b>           | x1   |
| <b>USB-touch</b>          | x1   |
| <b>Audio</b>              | LCPM 2.0   |
| <b>Разрешение</b>         | до 1920x1080 @30Hz   |
| <b>Ethernet</b>           | RJ45 10/100 LAN  |
| <b>Features</b>           | сенсорная поддержка: 1 касание, расширенный рабочий стол в ОС Windows  |
| <b>Языковая поддержка</b> | EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO   |

### 02 TECHNICAL SPECIFICATION

**WiFi standard** Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n

### 03 POWER-MANAGEMENT

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Блок питания          | внешний     |
| Потребляемая мощность | 5W стандарт |

#### 04 СТАНДАРТЫ

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Сертификаты | CE, RoHS support, RED |
|-------------|-----------------------|

#### 05 РАЗМЕР / ВЕС

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Размер продукта | 168 x 168 x 34.5мм |
| EAN код         | 4948570032396      |

#### 06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Диапазон рабочих температур  | 0°C - 40°C   |
| Operation humidity           | 10% - 85%    |
| Диапазон температур хранения | - 0°C - 70°C |
| Storage humidity             | 5% - 90%     |

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED