



Беспроводной презентационный комплект корпоративного уровня, позволяющий зеркалировать изображение экрана

Разработанный для крупномасштабных инсталляций и работающий по протоколам Miracast и Airplay, ScreenBeam 960 позволяет легко подключить Ваше устройство на платформе Windows, Android или Apple к дисплею в помещении одним щелчком мыши или свайпом пальцем. Расширенный рабочий стол освобождает ваше устройство для других действий, в то же время поддерживаются интерактивные сенсорные дисплеи и беспроводные сенсорные дисплеи.

Комплектное программное обеспечение Central Management System (CMS) для удаленного управления приемниками, обеспечивает безопасность и управление корпоративного класса, необходимые ИТ-отделам.

В комплект входит: ScreenBeam 960A, монтажный кронштейн и USB-кабель питания.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, пройдите по [ссылке](#).

01 УСТРОЙСТВО

| | |
|---------------------------|--|
| Operating system | Windows 10, Android 4.2 (и более поздние версии), macOS 10 (и более поздние версии), iOS 11 (и более поздние версии) |
| LAN (RJ45) | x1 |
| VGA In | x1 |
| VGA Out | x1 |
| HDMI Out | x1 |
| USB-touch | x1 |
| Audio | LCPM 2.0 |
| Разрешение | до 1920x1080 @30Hz |
| Ethernet | RJ45 10/100 LAN |
| Features | сенсорная поддержка: 1 касание, расширенный рабочий стол в ОС Windows |
| Языковая поддержка | EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO |

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WiFi standard Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n

03 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|-------------|
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | 5W стандарт |

04 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|-----------------------|
| Сертификаты | CE, RoHS support, RED |
|-------------|-----------------------|

05 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|-----------------|--------------------|
| Размер продукта | 168 x 168 x 34.5мм |
| EAN код | 4948570032396 |

06 ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

| | |
|------------------------------|--------------|
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
| Operation humidity | 10% - 85% |
| Диапазон температур хранения | - 0°C - 70°C |
| Storage humidity | 5% - 90% |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED