



An Intel® i5 slot PC with Windows® 10 IoT Enterprise

This mini PC with Intel® Core™ i5 inside turns your iiyama interactive large format display into a stand-alone solution. It comes equipped with a powerful Intel® processor with integrated Ultra HD graphics and a fast SSD drive. No hassle with cables and having to mount a PC at the back of the monitor or on a floor lift. Simply slide in the iiyama slot PC and get started right away.

The module is only compatible with the iiyama TExx03MIS and TExx04MIS* Series; 55": [TE5503MIS-B1AG](#) / [TE5503MIS-B2AG](#), 65": [TE6503MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B1AG](#) / [TE6504MIS-B2AG](#) , 75": [TE7503MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B1AG](#) / [TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8603MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B1AG](#) / [TE8604MIS-B2AG](#), 98": [TE9803MIS-B1AG](#)

*Excluding the 98" [ProLite TE9804MIS-B1AG](#)

01 УСТРОЙСТВО

| | |
|------------------|---|
| Type | slot PC |
| CPU | Intel® Core™ i5-8400 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB M.2 |
| Graphics | Intel® HD Graphics 630 |
| Chipset | Intel® H310 |
| Sound card | Integrated High Definition Audio Stereo |
| Networking | 10/100/1000M Adapter |
| WiFi | 802.11ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Operating system | Win 10 IoT Enterprise 64-bit |
| LAN (RJ45) | x1 |
| USB | 3.0 x4, 2.0 x2, 3.1 Type C x1 |
| VGA Out | x1 |
| DisplayPort Out | x1 |
| HDMI Out | x1 |
| Microphone In | x1 |

02 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 95W стандарт, 1.35W ожидание |

03 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 263.4 x 32.2 x 246.1мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 312 x 91 x 353мм |
| Вес (без упаковки) | 1.9кг |
| EAN код | 4948570032723 |

04 ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

| | |
|------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 45°C |
| Operation humidity | 10% - 90% |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C |
| Storage humidity | 10% - 90% |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED