


UNIFIED COMMUNICATIONS**INFORMACIJE****4K veb kamera za
sastanke/konferenciju sa
autofokusom**

13MP UC CAM80UM sa 2D i 3D tehnologijama za smanjenje šuma pruža senzacionalnu glatkoću i detalje, čak i u uslovima slabog osvetljenja. Integrisani niz od 2 mikrofona detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra. Jednostavna za podešavanje i podržava horizontalnu rotaciju od 360 stepeni sa podešavanjem ugla od 10 stepeni, ova kamera za konferencijske prostore podržava sve vodeće softvere za konferencije kao što su Zoom, Skype, Microsoft Teams i druge.




80° vidno polje

Vidno polje označava vidljivo područje koje se može videti kroz objektiv kamere. To direktno prevodi koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na daljinu. Vidno polje od 80° je savršen za prostore za okupljanje u kojima obično sede dve do četiri osobe.



2D i 3D digitalna redukcija šuma

Pružajući visok kvalitet slike, ove dve tehnologije za smanjenje šuma u kombinaciji obezbeđuju oštre i jasne slike za video i fotografije, čak i u uslovima slabog osvetljenja.



Auto-fokus i TLens®

Sa tehnologijom TLens® koja garantuje neprimetne prelaze, vaša kamera može brzo da se fokusira na vaše lice, od trenutka kada sednete ispred objektiva do početka sastanka.



Jasam, oštar i prirodan zvuk

Sa naprednim algoritmom za smanjenje šuma, integrisani mikrofonski niz od 2 elementa detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez bilo kakve dosadne pozadinske buke ili izobličenja.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

Pikseli	13M
Osnovna rezolucija	4K UHD
Podržavne rezolucije	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
Dijagonalno vidno polje (dFoV)	80°
Režim fokusa	auto
Otvor blende	2.2

02 AUDIO

Broj nizova mikrofona	2
Hvatanja udaljenog glasa	4m
Ugao hvatanja glasa	180°

03 KONEKCIJA

Kamera USB Tip-C

04 MEHANIČKI

Ugao nagiba	≤10°
Rotacija	360°

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi USB 2.0 (tip A do C)

06 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

07 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	117 x 53.5 x 48.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	154 x 86 x 82mm
Težina (bez kutije)	0.16kg
Težina (sa kutijom)	0.31kg
EAN kod	4948570033003

08 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED