



Webcam Full HD compacte avec obturateur de confidentialité

À la maison comme au bureau, l'UC CAM75FS vous permet de profiter de tous les avantages des visioconférences. Le microphone intégré à deux éléments détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute qualité sans bruit de fond gênant ni distorsion.

Elle prend en charge les principaux logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams, tandis que l'obturateur simple mais efficace garantit que la caméra ne peut vous voir que lorsque vous le souhaitez.



Un champ de vision à 77 degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision inférieur à 80 degrés est un choix parfait pour la configuration de votre bureau.



Réduction du bruit numérique 2D et 3D

Offrant une qualité d'image incroyable, ces deux technologies de débruitage d'image combinées assurent des visuels clairs et nets pour la vidéo et les photos, même dans des conditions de faible luminosité.

01 CAMÉRA

Pixels	2M
Résolution native	Full HD 1080p
Résolutions supportées	1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps
Champ de vision diagonal (dFoV)	77°
Mode Focus	fixé
Distance du focus	1m
Ouverture	2

02 AUDIO

Nombre de microphones directionnels	2
Distance de prise de voix	4m
Angle de prise de voix	180°

03 CONNECTIVITÉ

Camera	USB Type-C
---------------	------------

04 NORMES

Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
-----------------------	------------------------------------

05 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	80 x 69.5 x 38mm
Dimensions de la boîte L x H x P	96 x 71 x 56mm
Poids (sans boîte)	0,05kg
Poids (avec boîte)	0.1kg
Code EAN	4948570032990

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED