

## UNIFIED COMMUNICATIONS



## Bluetooth-luidspreker voor grote vergaderruimtes

De omnidirectionele audio-opname tot 5 meter met intelligente algoritmen voor ruisonderdrukking en echo-onderdrukking maken de UC SPK01L de perfecte keuze voor grote vergaderruimtes. Dankzij een naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel kan deze slank uitziende luidspreker met maximaal 3 apparaten tegelijk worden gekoppeld.



## Omnidirectioneel

De UC SPK01L ondersteunt 360-graden omnidirectionele audio-opname, zodat elke stem in uw vergaderruimte wordt doorgegeven aan de deelnemers die op afstand deelnemen.



## Stemveraring van hoge kwaliteit

Deze prestatie-luidspreker met intelligente algoritmen voor ruisonderdrukking en echo-onderdrukking garandeert kristalhelder geluid voor uw gesprekken.



## Eenvoudige installatie

Naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel. De luidspreker is direct operationeel na aansluiting.



## Connectiviteit met meerdere apparaten

Verbind tot 3 apparaten tegelijk via Bluetooth, een USB-kabel en een audiokabel.

## SPECIFICATIE

### 01 LUIDSPREKER

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Maximaal geluidsdrukkniveau | 85dB          |
| Vervorming                  | ≤4%           |
| Signaal - ruis verhouding   | 80dB          |
| Frequentiebereik            | 150Hz ~ 16kHz |

### 02 MICROFOON

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Aantal microfoonarrays | x6           |
| Bereik stemopname      | 5m (straal)  |
| Frequentiebereik       | 150Hz ~ 8kHz |

### 03 CONNECTIVITEIT & KNOPBEDIENING

|            |   |
|------------|---|
| USB Type C | x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)                           |
| AUX        | x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)                            |
| Bluetooth  | 4.2+EDR   |
| Buttons    | Aan/uit, Volume, Bluetooth, Dempen, Beantwoorden/ophangen |

### 04 ACCESSOIRES & BATTERIJ

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Bluetooth-ontvanger                            | ja                          |
| USB (type A to C) cable                        | ja                          |
| Audio cable                                    | ja                          |
| Batterij capaciteit                            | 7.4V/2200mAh                |
| Opladen  | bedraad 5V/2A, draadloos 5W |
| Levensduur van de batterij na één keer opladen | 8 uren                      |

### 05 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 AFMETINGEN / GEWICHT

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gewicht (zonder doos) | 0.4kg         |
| EAN code              | 4948570033041 |

### 07 ADDITIONELE INFORMATIE

**Gerelateerde producten** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED